



POOLKLAR TOUCH XL-V3

Аппарат POOLKLAR Touch XL был разработан специально для частных бассейнов и позволяет легко поддерживать прекрасное качество воды.

Предназначен для контроля, управления уровнем рН, температурой и дозированием дезинфицирующего средства в соответствии с текущими параметрами воды. Все настройки задаются при помощи удобного цветного 7" Touch-дисплея. Все комплектующие проходят предварительную проверку и поступают смонтированными на панель. Это обеспечивает быструю и простую установку на месте.

Совместимые методы дезинфекции

Хлор, бром, электролиз, активный кислород

НОВИНКА: с 07/2019

- сохранение результатов анализа
- сохранение результатов калибровки
- юстировка по феносульфоталеину
- направление регулирования рН

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Управление

- цветной 7" Touch-дисплей, размещенный на корпусе оборудования, позволяет задавать настройки и отслеживать текущие параметры
- оповещения, в т.ч. об ошибках, выводятся на на дисплей в виде понятных иконок
- регулирование всех параметров для достижения оптимального качества воды
- встроенный тестовый режим всех входов и выходов
- способы управления мощностью дозирования: пропорциональный, двухточечный, по таймеру
- пусковой механизм с приоритетным регулированием уровня рН
- контроль уровня в расходных емкостях
- вход для дополнительного внешнего сигнала
- аварийное реле с „сухим“ перекидным контактом
- реле управления температурой
- язык системы: немецкий, английский, французский, шведский

Удаленный доступ

Текущие параметры, результаты измерений и сообщения о неисправностях могут отображаться через браузер смартфона, планшета, компьютера и т.д.

Измерительный блок

- компактный блок из акрилового стекла, фиксирующий электроды, с контролем напора; прочный материал, возвращающий проанализированную воду
- рН-электрод с высокоточной эталонной системой
- электрод контроля ОВП, с платиновым



самоочищающимся элементом с большой площадью, обеспечивающий высокую точность результатов измерения

- датчик температуры
- контроль давления воды с функцией отключения в случае его понижения
- подсветка для индикации текущего статуса

Дозирующая техника

- перистальтические насосы
- дозирование напрямую в поток воды, прошедший предварительный анализ
- всасывающая гарнитура с датчиком уровня

Комплектующие

- шланг для воды на анализ 10 м, ПЭ, 6 x 1
- дозирующий шланг ПТФЭ 7 м, 6 x 1
- набор буферных растворов рН7, рН4, ОВП 468 mV
- очиститель электродов, дистиллированная вода
- стеклянные шарики для очищения электродов и уплотнитель Reinigungssperlen und ein Dichtungssatz
- 2 ПВХ шаровых крана 1/2" с погружной трубкой
- фильтр предварительной очистки для настенного монтажа
- Декоративный корпус оборудования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Электропитание	230 В/АС 50 Гц
Потребляемая мощность	8 Вт
Максимальный ток	100 мА
Размер ШxВxГ	48 x 67 x 17 см
Вес	ок. 11 кг
Мощность дозирования хлора	ок. 1,2 л/ч
Мощность дозирования кислоты	ок. 1 л/ч

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- электроподключение
- подключение к водопроводу и фильтр предварительной очистки
- подводящая труба к месту дозирования

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

- дозирующие насосы
- Service-Boxx для POOLKLAR