

POOLKLAR TOUCH BASIC

Наша новинка, POOLKLAR Touch Basic, была разработана специально для клиентов, бескомпромиссных в вопросах надежности продукта для частных бассейнов и знающих цену качеству.

POOLKLAR Touch Basic управляет уровнем pH в бассейне, а также ОВП и температурой. Управляется станция при помощи цветного интуитивно понятного Touch-дисплея диагональю 3,2". Отдельно можно выделить компактность данного продукта и максимальную простоту в установке.

Способ дезинфекции: хлор жидкий

Поступит в продажу: 2 квартал 2021 года!

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Управление

- цветной 3,2" Touch-дисплей
- оповещения, в т.ч. об ошибках, выводятся на дисплей в виде понятных иконок
- регулирование всех параметров для достижения оптимального качества воды
- встроенный тестовый режим входов и выходов
- способ управления: пропорциональный
- пусковой механизм с приоритетным регулированием уровня pH
- контакт для подключения и управления системой фильтрации
- аварийное реле с „сухим“ перекидным контактом
- контроль уровня в расходных емкостях
- датчик температуры Pt1000, включая кабель 2м
- язык системы: немецкий, английский

Измерительный блок

- компактный блок из акрилового стекла, фиксирующий электроды и дозирующие клапаны, с контролем напора; прочный материал, возвращающий проанализированную воду
- высокоточные pH- и ОВП-электроды для поддержания качества воды в бассейне на уровне заданных значений
- контроль напора воды с функцией автоматического отключения в случае его падения

Дозирующая техника

- самовсасывающие перистальтические насосы
- дозирование напрямую в поток воды, прошедший предварительный анализ
- всасывающая гарнитура с датчиком уровня



Комплектующие

- шланг для анализируемой воды 10м, ПЭ, 6 x 1
- набор буферных растворов pH7, pH4, ОВП 468 mV
- очиститель электродов, дистиллированная вода
- 2 шаровых крана 1/2" с погружной трубкой, материал - ПВХ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Электропитание	110... 240 В/АС 50 Гц
Потребляемая мощность	10 VA
Размер ШxВxГ (мм)	425 x 335 x 150
Вес	ок. 4,5 кг
Мощность дозир. хлора	ок. 1,2 л/ч
Мощность дозир. кислоты	ок. 1 л/ч

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- электроподключение
- подключение к водопроводу
- подводящая труба к месту дозирования

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

- фильтр предварительной очистки (рекомендовано для открытых бассейнов)
- Service-Boxx для POOLKLAR Touch Basic